JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	(株)ブリヂストン

商品名	ECOPIA EP100

提出日 ： 2010年1月8日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	*165 70 R 14*	*81S*	7.2	AA	*138*	*c*
65's	*155 65 R 13*	*73H*	7.8	A	*137*	*c*
65's	175 65 R 14	82H	7.2	AA		
60's	175 60 R 15	81H	7.3	AA		
55's	185 55 R 15	82V	8.1	A		
55's	195 55 R 16	87V	7.3	AA		
45's	215 45 R 17	87W	8.3	A		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	*165 70 R 14*	*81S*	AA	c
	175 70 R 14	84H		
65's	**155 65 R 13**	**73H**	A	
	155 65 R 14	75H		
	175 65 R 14	**82H**	AA	
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
60's	**175 60 R 15**	**81H**	AA	
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88V		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55's	**185 55 R 15**	**82V**	A	
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 16	**87V**	AA	
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97W		
45's	**215 45 R 17**	**87W**	A	
	225 45 R 18	91W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット