JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン㈱

商品名	ECOPIA PZ-X/PZ-XC

提出日 ： 2011年12月27日
2012年2月21日
2012年11月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	*145 80 R 13*	*75S*	*7.4*	*AA*
70's	165 70 R 14	81S	7.3	AA
65's	145 65 R 15	72S	7.3	AA
65's	195 65 R 15	91H	6.5	AAA
60's	165 60 R 14	75H	7.1	AA
60's	195 60 R 16	89H	6.5	AAA
55's	155 55 R 14	69V	7.7	AA
55's	225 55 R 17	97W	6.4	AAA
50's	165 50 R 15	73V	8.0	A
50's	195 50 R 16	84V	7.4	AA
45's	215 45 R 17	87W	7.6	AA
45's	245 45 R 19	98W	6.5	AAA
40's	225 40 R 19	89W	7.3	AA
35's	265 35 R 18	97W XL	7.1	AA

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
135	*c*

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	*145 80 R 13*	*75S*	AA	c
	155 80 R 13	79S		
70's	**165 70 R 14**	**81S**	AA	
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88H		
65's	**145 65 R 15**	**72S**	AA	
	155 65 R 13	73S		
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 14	79S		
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86H		
	195 65 R 15	**91H**	AAA	
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
60's	**165 60 R 14**	**75H**	AA	
	175 60 R 14	79H		
	175 60 R 15	81H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	**89H**	AAA	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	225 60 R 16	98H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**155 55 R 14**	**69V**	AA	c
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 15	75V		
	175 55 R 15	77V		
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 16	95V		
	225 55 R 17	**97W**	AAA	
	225 55 R 18	98V		
50's	**165 50 R 15**	**73V**	A	
	165 50 R 16	75V		
	195 50 R 16	**84V**	AA	
	205 50 R 16	87V		
	205 50 R 17	89V		
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 17	94V		
	225 50 R 18	95W		
	235 50 R 17	96V		
	235 50 R 18	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**215 45 R 17**	**87W**	AA	c
	215 45 R 18	89W		
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 18	91W		
	225 45 R 19	92W		
	235 45 R 18	94W		
	245 45 R 17	95W		
	245 45 R 18	96W		
	245 45 R 19	**98W**	AAA	
40's	**225 40 R 19**	**89W**	AA	
	235 40 R 18	95W XL		
	245 40 R 18	97W XL		
	255 40 R 17	98W XL		
	245 40 R 19	98W XL		
35's	**265 35 R 18**	**97W XL**	AA	
2012年2月21日 追加提出				
65's	185 65 R 15	88H	AAA	c
2012年11月22日 追加提出				
65's	165 65 R 15	81S	AA	c
	195 65 R 14	89H	AAA	
	215 65 R 15	96H		
60's	185 60 R 16	86H	AA	

※ 商品名は異なりますが、基本設計は同じ商品です。