

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 日本グッドイヤー株式会社

商品名 EfficientGrip Comfort

提出日 平成29年12月26日

扁平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング
35's	215 35 R 19	85W XL	7.7	AA
	205 40 R 17	84W XL	7.7	AA
40's	245 40 R 17	91W	7.6	AA
	165 45 R 16	74V XL	7.5	AA
45's	195 45 R 16	84V XL	-	
	235 45 R 18	94W	7.4	AA
50's	165 50 R 15	73V	7.3	AA
	205 50 R 17	93V XL	7.6	AA
55's	155 55 R 14	69V	7.6	AA
	165 60 R 14	75H	7.4	AA
60's	185 60 R 15	84H	-	
	175 65 R 15	84H	7.3	AA
65's	195 65 R 15	91H	-	

ウェットグリップ性能	グレーディング
-	
-	
-	
127	c
143	b
-	
-	
146	b
-	
129	c
125	c
140	b
132	c
147	b

単位 N/kN		単位 (%)	
転がり抵抗係数 RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	215 35 R 19	85W XL	AA	b
	225 35 R 19	88W XL		
	235 35 R 19	91W XL		
	245 35 R 19	93W XL		
	255 35 R 18	94W XL		
	245 35 R 20	95W XL		
	265 35 R 19	98W XL		
40's	205 40 R 17	84W XL	AA	b
	215 40 R 17	87W XL		
	215 40 R 18	89W XL		
	245 40 R 17	91W		
	225 40 R 18	92W XL		
	225 40 R 19	93W XL		
	235 40 R 19	96W XL		
	245 40 R 18	97W XL		
	245 40 R 19	98W XL		
	255 40 R 17	98W XL		
245 40 R 20	99W XL			

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	165 45 R 16	74V XL	AA	b
	195 45 R 16	84V XL		
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	235 45 R 18	94W		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
245 45 R 19	102W XL			
50's	165 50 R 15	73V	AA	b
	165 50 R 16	75V		
	195 50 R 16	84V		
	205 50 R 17	93V XL		
	225 50 R 18	95W		
	215 50 R 17	95V XL		
	225 50 R 17	98V XL		
	215 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 17	98V XL		
	235 50 R 18	101W XL		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	155 55 R 14	69V	AA	b
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		
225 55 R 17	97W			
60's	165 60 R 14	75H	AA	b
	185 60 R 15	84H		
	185 60 R 16	86H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
215 60 R 16	95H			
65's	175 65 R 15	84H	AA	b
	195 65 R 15	91H		