JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	GT-Eco Stage

提出日 ： 2010年12月9日
2011年3月15日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***155 70 R 13***	***75S***	***8.6***	***A***	***134***	***c***
65's	**155 65 R 13**	**75S**	**9.0**	**A**		
60's	**175 60 R 15**	**81H**	***8.7***	***A***		
55's	**155 55 R 14**	**69V**	**8.6**	**A**		
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**8.9**	***A***		
45's	**215 45 R 17**	**87W**	**8.9**	**A**		
2011年3月15日提出						
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***8.6***	***A***	***129***	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***155 70 R 13***	***75S***	**A**	**C**
	165 70 R 13	79S		
	165 70 R 14	81S		
	175 70 R 13	82S		
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	**155 65 R 13**	**75S**	**A**	
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 15	81S		
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 14	89S		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
60's	**175 60 R 15**	**81H**	**A**	
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	205 60 R 15	91H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55's	**155 55 R 14**	**69V**	**A**	
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	195 55 R 15	85V	**A**	**C**
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
50's	**165 50 R 15**	**73V**	**A**	
	215 50 R 17	91V		
45's	**215 45 R 17**	**87W**	**A**	
2011年3月15日提出				
80's	***145 80 R 13***	***75S***	**A**	**C**
	155 80 R 13	79S		
	165 80 R 13	83S		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット