JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ハンコックタイヤジャパン株式会社

商品名	K110

提出日 ： 2013年5月31日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55'S	205 55 R 16	94W	9.3	B
50'S	195 50 R 15	82V	11.8	C
50'S	215 50 R 17	95W	10.2	B
50'S	225 50 R 16	96W	10.2	B
45'S	205 45 R 16	87W	10.9	C
45'S	225 45 R 18	95Y	10.0	B
35'S	225 35 R 19	88Y	10.3	C
35'S	245 35 R 20	95Y	9.9	B
40'S	215 40 R 17	87Y	10.6	C
40'S	235 40 R 18	95Y	10.4	B
30'S	235 30 R 20	88Y	10.8	C

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
124	d
134	c
130	c
132	c
133	c
125	c
141	c
136	c
134	c
140	c
144	c

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55'S	205 55 R 16	94W	B	d
50'S	195 50 R 15	82V	C	c
	215 50 R 17	95W	B	
	225 50 R 16	96W		
	225 50 R 17	98Y		
	225 50 R 18	99Y		
	235 50 R 18	101Y		
45'S	205 45 R 16	87W	C	
	205 45 R 17	88W		
	215 45 R 17	91W		
	225 45 R 17	94Y		
	225 45 R 18	95Y	B	d
	225 45 R 19	96Y		
	235 45 R 17	97Y		
	245 45 R 18	100Y		
40'S	215 40 R 17	87Y	C	c
	215 40 R 18	89Y		
	235 40 R 18	95Y	B	
	255 40 R 17	98Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35'S	225 35 R 19	88Y	C	c
	225 35 R 20	90Y		
	235 35 R 19	91Y		
	245 35 R 21	96Y		
	245 35 R 20	95Y	B	
	265 35 R 18	97Y		
	275 35 R 20	98Y		
30'S	235 30 R 20	88Y	C	
	245 30 R 20	90Y		
	255 30 R 20	92Y		
	265 30 R 19	93Y		
	275 30 R 19	96Y		
	275 30 R 20	97Y		
	285 30 R 21	100Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット