JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ(株)

商品名	LATITUDE Sport 3

提出日 ： 平成26年5月9日
平成26年9月5日
平成29年2月1日
平成29年5月19日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35's	**295 35 R 21**	**103Y**	**9.0**	**A**		
40's	**265 40 R 21**	**101Y**	**8.9**	**A**		
45's	**265 45 R 20**	**104Y**	**8.5**	**A**		
50's	**255 50 R 19**	**107W**	**8.0**	**A**		
55's	**255 55 R 18**	**105W**	**7.8**	**A**		
60's	***235 60 R 18***	***103W***	***8.2***	***A***	***142***	***b***
平成26年9月5日 追加提出						
50's	**255 50 R 19**	**103Y**	**8.0**	**A**		
55's	**235 55 R 19**	**101Y**	**8.1**	**A**		
平成29年5月19日 追加提出						
45`s	**255 45 R 20**	**101W**	**8.4**	**A**		
50`s	**235 50 R 19**	**99V**	**9.1**	**B**		
50`s	**245 50 R 20**	**102V**	**8.7**	**A**		
55`s	**225 55 R 19**	**99V**	**9.0**	**A**		
60`s	**225 60 R 18**	**100V**	**8.7**	**A**		
65`s	***225 65 R 17***	***102V***	***8.7***	***A***	***142***	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 （%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェット ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35's	**295 35 R 21**	**103Y**	**A**	**b**
	295 35 R 21	107Y		
	315 35 R 20	110W		
40's	**265 40 R 21**	**101Y**	**A**	
	275 40 R 20	106Y		
	295 40 R 20	106Y		
45's	**265 45 R 20**	**104Y**	**A**	
	275 45 R 20	110Y		
	285 45 R 19	111W		
50's	**255 50 R 19**	**107W**	**A**	
	265 50 R 19	110Y		
	265 50 R 20	107V		
55's	**255 55 R 18**	**105W**	**A**	
60's	***235 60 R 18***	***103W***		
平成26年9月5日 追加提出				
50's	**255 50 R 19**	**103Y**	**A**	**b**
55's	**235 55 R 19**	**101Y**	**A**	**b**
平成29年2月1日 追加提出				
35`s	295 35 ZR21	107Y	**A**	**b**
45`s	275 45 R 19	108Y	**A**	
50`s	255 50 R 20	109Y	**A**	
	265 50 R 20	111Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェット ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55`s	235 55 R 18	104V	**A**	**b**
	255 55 R 18	109V		
	285 55 R 18	113V		
	235 55 R 19	101V(※)		
	235 55 R 19	105V		
60`s	245 60 R 18	105H		
	255 60 R 18	112V		

※ボルボ純正タイヤです。

平成29年5月19日 追加提出

45`s	**255 45 R 20**	**101W**	**A**	**b**
	245 45 R 20	103W		
50`s	**235 50 R 19**	**99V**	**B**	
	245 50 R 20	**102V**	**A**	
55`S	**225 55 R 19**	**99V**	**A**	
	255 55 R 17	104V		
	275 55 R 17	109V		
	235 55 R 18	100V		
	235 55 R 19	101W		
	235 55 R 19	105V		
60`s	**225 60 R 18**	**100V**	**A**	
	235 60 R 17	102V		
	255 60 R 17	106V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェット ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***225 65 R 17***	***102V***	**A**	**b**
	235 65 R 17	108V		
	235 65 R 17	104V		
	235 65 R 17	104W		
	235 65 R 18	110H		
	235 65 R 19	109V		