JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	PRIMACY LC

提出日 ： 2010年1月28日
2016年2月18日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数（RRC）	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40's	**245 40 R 19**	**94W**	**8.75**	**A**		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**8.61**	**A**		
50's	**215 50 R 17**	**91W**	**8.53**	**A**		
55's	**205 55 R 16**	**91W**	**8.95**	**A**		
60's	**195 60 R 15**	**88V**	**8.87**	**A**		
65's	***195 65 R 15***	***91V***	***8.67***	***A***	***131***	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

2016年2月18日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	**245 40 R 19**	**94W**	**A**	**c**
	245 40 R 19	98W		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**A**	**c**
	225 45 R 18	91W		
	245 45 R 18	96W		
	245 45 R 19	98Y		
50's	**215 50 R 17**	**91W**	**A**	**c**
	225 50 R 18	95W		
	235 50 R 17	96W		
	235 50 R 18	97W		
	225 50 R 17	98W		
55's	**205 55 R 16**	**91W**	**A**	**c**
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 16	97W		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 16	99W		
60's	**195 60 R 15**	**88V**	**A**	**c**
	205 60 R 15	91V		
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	95V		
	215 60 R 17	96V		
	225 60 R 15	96V		
	225 60 R 16	98W		
	235 60 R 16	100V		
65's	***195 65 R 15***	***91V***	**A**	**c**
	205 65 R 15	94V		
	205 65 R 16	95V		
	215 65 R 15	96V		
	215 65 R 16	98V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	215 60 R 16	95H	A	c
65's	195 65 R 15	91S	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット