JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	Cinturato P6

提出日 ： 平成29年3月21日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***175 65 R 14***	***82H***	***8.7***	***A***
60`s	**185 60 R 14**	**82H**	**9.0**	**A**
55`s	**195 55 R 15**	**85V**	**8.9**	**A**
50`s	**205 50 R 17**	**93V XL**	**8.3**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
149	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	**175 65 R 14**	**82H**	A	b
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	88H		
	185 65 R 14	86H		
	195 65 R 15	91V		
	205 65 R 15	94V		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**185 60 R 14**	**82H**	A	
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 14	86H		
	195 60 R 15	88V		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	99V XL		
	225 60 R 16	102V XL		
55's	**205 55 R 16**	**91V**	A	
	215 55 R 17	94V		
	195 55 R 15	85V		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	A	
	215 50 R 17	95V XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット