# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

| 申請会社 | 住友ゴム工業株式会社 |
|---|---|

| 商品名 | ENASAVE LRR |
|---|---|

提出日 ： 2011年12月27日
2012年1月13日
2015年12月14日

| 偏平率 | 代表サイズ | LI/SS | 転がり抵抗係数(RRC) | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ | ウェットグリップ性能 | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65's | ***155 65 R 14*** | ***75H*** | ***7.5*** | ***AA*** | ***125*** | ***c*** |
| 65's | **175 65 R 14** | **82H** | **6.5** | **AAA** | | |
| 2012年 1月13日 追加提出 | | | | | | |
| 55's | **185 55 R 16** | **83V** | **6.5** | **AAA** | | |
| 2015年12月14日 追加提出 | | | | | | |
| 70's | ***185 70 R 14*** | ***88H*** | ***6.5*** | ***AAA*** | ***126*** | ***c*** |
| 60's | **185 60 R 15** | **84H** | **6.5** | **AAA** | | |
| 45's | **215 45 R 17** | **91W XL** | **7.0** | **AA** | | |

単位(N/kN)

| 転がり抵抗係数(RRC) | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

単位（%）

| ウェットグリップ性能(G) | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 65's | ***155 65 R 14*** | ***75H*** | **AA** | **c** |
| | ***175 65 R 14*** | ***82H*** | **AAA** | |
| | 175 65 R 15 | 84H | | |
| | 185 65 R 15 | 88H | | |
| | 195 65 R 15 | 91H | | |
| 2012年 1月13日 追加提出 | | | | |
| 55's | **185 55 R 16** | **83V** | **AAA** | **c** |
| | 195 55 R 16 | 87V | | |
| | 205 55 R 16 | 91V | | |
| 2015年12月14日 追加提出 | | | | |
| 70's | 185 70 R 14 | 88H | **AAA** | **c** |
| 65's | *205 65 R 15* | *94H* | **AAA** | |
| 60's | *185 60 R 15* | *84H* | **AAA** | |
| | *195 60 R 16* | *89H* | | |
| | *205 60 R 16* | *92H* | | |
| | *215 60 R 16* | *95H* | | |
| 45's | *215 45 R 17* | *91W XL* | **AA** | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |