JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱	商品名	Cinturato ROSSO

提出日 ： 令和4年1月3日
令和5年1月26日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40`s	**225 40 R 18**	**92W XL**	**8.3**	**A**		
	245 40 R 19	**98W XL**	**7.7**	**AA**		
45`s	**205 45 R 17**	**88W XL**	**8.6**	**A**		
	225 45 R 17	**94W XL**	**7.7**	**AA**		
50`s	**215 50 R 17**	**95W XL**	**7.7**	**AA**		
55`s	**205 55 R 16**	**91V**	**8.1**	**A**		
	215 55 R 17	**94V**	**7.5**	**AA**		
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	**7.6**	**AA**		
65`s	***185 65 R 15***	***88H***	***8.6***	***A***	***155***	***a***
	225 65 R 17	**102H**	**7.2**	**AA**		
令和5年1月26日　追加提出						
35's	**255 35 R 19**	**96Y XL**	**8.19**	**A**		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	**7.72**	**AA**		
55's	***165 55 R 15***	***75V***	***8.72***	***A***	***144***	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	**225 40 R 18**	**92W XL**	A	a
	245 40 R 18	97Y XL		
	245 40 R 19	**98W XL**	AA	
45's	**205 45 R 17**	**88W XL**	A	
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	**94W XL**	AA	
	225 45 R 18	95W XL		
	235 45 R 18	98Y XL		
	245 45 R 19	102Y XL		
50's	**215 50 R 17**	**95W XL**	AA	
	235 50 R 18	97V		
	225 50 R 17	98Y XL		
	225 50 R 18	99W XL		
55's	**205 55 R 16**	**91V**	A	
	215 55 R 17	**94V**	AA	
	225 55 R 17	97Y		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105W XL		
60's	**215 60 R 17**	**96H**	AA	
	225 60 R 18	100H		
65's	***185 65 R 15***	***88H***	A	
	225 65 R 17	**102H**	AA	

令和5年1月26日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	**255 35 R 19**	**96Y XL**	A	a
40's	225 40 R 19	93Y XL	A	
	255 40 R 19	100Y XL	AA	
45's	225 45 R 19	96W XL		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	AA	
	235 50 R 19	99V		
55's	**165 55 R 15**	**75V**	A	b
	225 55 R 18	98H	AA	a
60's	225 60 R 17	99H		
	235 60 R 18	107V XL		
65's	215 65 R 16	98H	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット