JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	NT830

提出日 ： 平成28年1月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
30's	**265 30 R 19**	**93W**	**12.0**	**C**		
35's	**235 35 R 19**	**91W**	**12.0**	**C**		
40's	***225 40 R 18***	***92Y***	***12.0***	***C***	***118***	***d***
45's	**165 45 R 16**	**74W**	**12.0**	**C**		
50's	**215 50 R 17**	**95W**	**12.0**	**C**		
55's	***165 55 R 15***	***75V***	***12.0***	***C***	***135***	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
30's	**265 30 R 19**	**93W**	**C**	**d**
35's	**235 35 R 19**	**91W**	**C**	
	235 35 R 20	92W		
	245 35 R 18	92Y		
	255 35 R 18	94W		
	245 35 R 20	95W		
40's	**225 40 R 18**	**92Y**	**C**	
	235 40 R 18	95Y		
	245 40 R 18	97Y		
45's	**165 45 R 16**	**74W**	**C**	**c**
	205 45 R 17	88W		
	215 45 R 17	91W		
	225 45 R 17	94Y		
	225 45 R 18	95Y		
	235 45 R 17	97Y		
	235 45 R 18	98W		
	245 45 R 17	99W		
	245 45 R 18	100Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**215 50 R 17**	**95W**	**C**	**c**
	225 50 R 17	98Y		
	235 50 R 17	100Y		
	235 50 R 18	101Y		
	245 50 R 18	104Y		
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**C**	
	215 55 R 17	98W		
	225 55 R 17	101W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット