JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	PROXES CF2 SUV

提出日 ： 平成26年12月25日

平成28年6月1日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***175 80 R 15***	***90S***	***8.9***	***A***	***142***	***b***
70's	**205 70 R 15**	**96H**	**9.0**	**A**		
65's	**215 65 R 16**	**98H**	**9.0**	**A**		
60's	**205 60 R 16**	**92H**	**9.0**	**A**		
55's	**215 55 R 17**	**94V**	**9.0**	**A**		
50's	**215 50 R 18**	**92V**	**9.0**	**A**		
平成28年6月1日 追加届出						
45`s	**235 45 R 19**	**95V**	**9.0**	**A**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率		LI/SS	RRC	ウェット
80's	**175 80 R 15**	**90S**	A	b
	175 80 R 16	91S		
70's	**205 70 R 15**	96H	A	
	215 70 R 15	98H		
	215 70 R 16	100H		
65's	**215 65 R 16**	**98H**	A	
	225 65 R 17	102H		
	225 65 R 18	103H		
	235 65 R 18	106H		
60's	**205 60 R 16**	**92H**	A	
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 18	100H		
55's	**215 55 R 17**	**94V**	A	
	225 55 R 17	101V XL		
	225 55 R 18	98V		
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	99V		
	235 55 R 18	100V		
50'S	**215 50 R 18**	**92V**		

平成28年6月1日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	215 60 R 16	95V	A	b
45's	**235 45 R 19**	95V	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット