JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	PROXES R888R

提出日 ： 平成28年11月22日
平成29年4月27日
平成29年7月13日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
60`s	***185 60 R 13***	***80V***	***12.0***	***C***	***137***	***c***
55`s	**195 55 R 15**	**85V**	**12.0**	**C**		
50`s	**195 50 R 15**	**82V**	**12.0**	**C**		
45`s	***205 45 ZR 16***	***83W***	***12.0***	***C***	***123***	***d***
40`s	**205 40 ZR 17**	**80W**	**12.0**	**C**		
35`s	**255 35 ZR 18**	**90Y**	**12.0**	**C**		
	285 35 ZR 20	**(100Y)**	**10.5**	**B**		
30`s	**265 30 ZR 19**	**89Y**	**12.0**	**C**		
	295 30 ZR 18	**98Y**	**10.5**	**B**		
平成29年4月27日 追加申請						
45`s	**205 45 ZR 17**	**88W XL**	**10.5**	**B**		
	225 45 ZR 17	**94W XL**	**10.5**	**B**		
35`s	**285 35 ZR 19**	**(99Y)**	**10.5**	**B**		
平成29年7月13日 追加申請						
35`s	**265 35 ZR 18**	**97Y XL**	**10.5**	**B**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	***185 60 R 13***	***80V***	C	c
	185 60 R 14	82V		
	205 60 R 13	86V		
55's	**195 55 R 15**	**85V**	C	
50's	**195 50 R 15**	**82V**	C	
	195 50 ZR 16	84W		
	205 50 ZR 15	86W		
	205 50 ZR 16	87W		
	205 50 ZR 17	89W		
	225 50 ZR 15	91W		
45's	***205 45 ZR 16***	***83W***	C	d
	205 45 ZR 17	84W		
	215 45 ZR 17	87W		
	225 45 ZR 16	89W		
	225 45 ZR 17	91W		
	235 45 ZR 17	94W		
40's	**205 40 ZR 17**	**80W**	C	
	235 40 ZR 17	90W		
	235 40 ZR 18	91Y		
	225 40 ZR 18	92Y		
	245 40 ZR 18	93Y		
	255 40 ZR 17	94W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	**255 35 ZR 18**	**90Y**	C	d
	235 35 ZR 19	(91Y)		
	265 35 ZR 18	93Y		
	275 35 ZR 18	95Y		
	285 35 ZR 20	**(100Y)**	B	
30's	**265 30 ZR 19**	**89Y**	C	
	295 30 ZR 18	**98Y**	B	
	295 30 ZR 19	100Y		
	315 30 ZR 20	(101Y)		
	305 30 ZR 19	(102Y)		
平成29年4月27日 追加申請				
45`s	**205 45 ZR 17**	**88W XL**	B	d
	225 45 ZR 17	**94W XL**		
35`s	**285 35 ZR 19**	**(99Y)**	B	
平成29年7月13日 追加申請				
35`s	**265 35 ZR 18**	**97Y XL**	B	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット