JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	ADVAN FLEVA V701

提出日 ： 平成28年4月12日
平成28年10月13日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55`s	195/55R15	85V	8.8	A
50`s	195/50R15	82V	9.0	A
45`s	195/45R16	84W	8.9	A
40`s	205/40R18	86W	9.4	B
	225/40R18	92W	8.5	A
35`s	235/35R19	91W	8.8	A
30`s	255/30R19	91W	8.9	A
平成28年10月13日 追加提出				
35`s	225/35R20	90W	8.9	A
	215/35R18	84W	9.5	B

ウェットグリップ性能(G)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
155	a

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	195/55R15	85V	A	a
	205/55R15	88V		
	205/55R16	91W		
	235/55R18	100V		
50`s	195/50R15	82V	A	a
	195/50R16	84V		
	205/50R16	87V		
	225/50R17	98W		
45`s	195/45R16	84W	A	a
	205/45R16	87W		
	205/45R17	88W		
	215/45R17	91W		
	225/45R17	91W		
	225/45R18	95W		
	235/45R17	97W		
40`s	205/40R18	86W	B	a
	215/40R17	87W		
	215/40R18	89W		
	225/40R18	92W	A	
	235/40R18	95W		
	245/40R18	97W		
40`s	235/35R19	91W	A	a
35`s	255/30R19	91W	A	a
	265/30R19	93W		

平成28年10月13日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	195/55R16	87V	A	a
	205/55R17	91V		
	215/55R17	94W		
	225/55R17	97W		
55`s	205/50R17	93W	A	a
	215/50R17	95W		
	225/50R16	92W		
	235/50R18	97V		
45`s	235/45R19	95W	A	a
40`s	225/40R19	93W	A	a
	255/40R17	94W		
	255/40R18	99W		
35`s	215/35R18	84W	B	a
	225/35R18	87W		
	225/35R19	88W		
	225/35R20	90W	A	
	255/35R18	94W		
	255/35R19	96W		
30`s	255/30R20	92W	A	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット