JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN dB V552A

提出日 ： 平成29年10月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***155 65 R 14***	***75H***	***8.8***	***A***
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**8.3**	**A**
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**8.3**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
149	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***155 65 R 14***	***75H***	**A**	**b**
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	88H		
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**A**	
55`s	**165 55 R 15**	**75V**	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット