JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	BluEarth-A

提出日 ： 平成25年5月24日
平成28年8月9日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	195/65R15	91H	8.9	A
60`s	205/60R16	92H	8.5	A
55`s	205/55R16	91V	8.8	A
50`s	215/50R17	95W	8.7	A
45`s	205/45R17	88W	9.0	A
40`s	215/40R18	89W	9.0	A
35`s	225/35R19	88W	8.5	A
30`s	255/30R19	91W	9.0	A

ウェットグリップ性能(G)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
155	a

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	195/65R15	91H	A	a
	205/65R15	94H		
	205/65R16	95H		
60`s	205/60R16	92H	A	a
	215/60R16	95H		
	215/60R17	96H		
	225/60R16	98H		
55`s	205/55R16	91V	A	a
	205/55R17	91V		
	215/55R16	93V		
	215/55R17	94V		
	225/55R17	101W		
50`s	215/50R17	95W	A	a
	205/50R17	93V		
	225/50R17	98W		
	225/50R18	95W		
	235/50R18	97W		
45`s	205/45R17	88W	A	a
	215/45R17	91W		
	225/45R17	94W		
	225/45R18	91W		
	225/45R19	96W		
	235/45R18	94W		
	245/45R17	99W		
	245/45R18	100W		
	245/45R19	98W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40`s	215/40R18	89W	A	a
	225/40R18	92W		
	225/40R19	89W		
	235/40R18	95W		
	245/40R17	91W		
	245/40R18	97W		
	245/40R19	98W		
	285/40R18	99W		
35`s	225/35R19	88W	A	a
	235/35R19	91W		
	245/35R19	93W		
	245/35R20	95W		
	255/35R18	94W		
	255/35R19	92W		
	265/35R18	97W		
	275/35R19	100W		
30`s	255/30R19	91W	A	a
	265/30R19	93W		
	275/30R19	96W		

平成28年8月9日 追加提出

50`s	215/50R18	92V	A	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	BluEarth-A

提出日 ： 平成23年11月29日　平成24年9月25日
平成24年5月14日　平成24年12月21日
平成24年6月8日　平成25年4月11日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***175 65 R 14***	***82H***	***8.9***	***A***	***140***	***b***
60's	**175 60 R 15**	**81H**	**8.8**	**A**		
55's	**185 55 R 15**	**82V**	**8.9**	**A**		
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**8.7**	**A**		
45's	**205 45 R 17**	**88W**	**8.7**	**A**		
40's	**225 40 R 19**	**89W**	**8.8**	**A**		
2012年5月14日　追加提出						
30's	**255 30 R 19**	**91W**	**8.9**	**A**		
35's	**225 35 R 19**	**88W**	**8.8**	**A**		
40's	**215 40 R 18**	**89W**	**8.7**	**A**		
2012年6月8日　追加提出						
45's	**195 45 R 16**	**80W**	**8.7**	**A**		
2012年9月25日　追加提出						
35's	**215 35 R 19**	**85W**	**8.8**	**A**		
2012年12月21日　追加提出						
50's	**195 50 R 16**	**84V**	**8.9**	**A**		
2013年4月11日　追加提出						
30's	**235 30 R 20**	**88W**	**8.9**	**A**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***175 65 R 14***	***82H***	A	b
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
60's	**175 60 R 15**	**81H**	A	
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	185 60 R 16	86H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55's	**185 55 R 15**	**82V**	A	
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**205 50 R 16**	**87V**	A	b
	205 50 R 17	93V		
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 17	94W		
	235 50 R 18	97W		
45's	**205 45 R 17**	**88W**	A	
	215 45 R 17	91W		
	225 45 R 17	94W		
	225 45 R 18	91W		
	225 45 R 19	96W		
	245 45 R 17	99W		
	245 45 R 19	98W		
40's	**225 40 R 19**	**89W**	A	
	245 40 R 19	98W		
2012年5月14日　追加提出				
30's	**255 30 R 19**	**91W**	A	b
35's	**225 35 R 19**	**88W**	A	
	255 35 R 19	92W		
40's	**215 40 R 18**	**89W**	A	
2012年6月8日　追加提出				
45's	**195 45 R 16**	**80W**	A	b
2012年9月25日　追加提出				
35's	**215 35 R 19**	**85W**	A	b
2012年12月21日　追加提出				
50's	**195 50 R 16**	**84V**	A	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
2013年4月11日　追加提出				
30's	**235 30 R 20**	**88W**	A	b