JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	ECOS ES31

提出日 ： 2012年12月6日
2013年5月16日
2013年10月31日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング	ウェットグリップ性能	グレーディング
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***8.9***	***A***	***134***	***c***
70's	**165 70 R 13**	**79S**	**8.8**	**A**		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**8.5**	**A**		
60's	**175 60 R 15**	**81H**	**8.7**	**A**		
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**8.8**	**A**		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**8.9**	**A**		

2013年5月16日　追加提出

65's	**145 65 R 13**	**69S**	**8.9**	**A**		
60's	**165 60 R 14**	**75H**	**8.9**	**A**		
50's	**205 50 R 17**	**89V**	**8.8**	**A**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	***145 80 R 13***	***75S***	**A**	**c**
	155 80 R 13	79S		
70's	**165 70 R 13**	**79S**	**A**	
	165 70 R 14	81S		
	175 70 R 13	82S		
	185 70 R 14	88S		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**A**	
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 13	77S		
	175 65 R 14	82S		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 14	89S		
	195 65 R 15	91S		
	205 65 R 15	94S		
	215 65 R 15	96S		
	215 65 R 16	98H		
60's	**175 60 R 15**	**81H**	**A**	
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**A**	**c**
	185 55 R 15	82V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**A**	**c**
	225 45 R 18	95W		

2013年5月16日　追加提出

80's	165 80 R 13	83S	**A**	**c**
70's	185 70 R 13	86S	**A**	
65's	**145 65 R 13**	**69S**	**A**	
	145 65 R 15	72H		
	165 65 R 14	79S		
	165 65 R 15	81S		
	175 65 R 15	84S		
60's	**165 60 R 14**	**75H**	**A**	
	175 60 R 14	79H		
	185 60 R 16	86H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 15	91H		
55's	175 55 R 15	77V	**A**	
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	215 55 R 16	93V		
50's	**205 50 R 17**	**89V**	**A**	
	215 50 R 17	91V		
45's	215 45 R 18	93W	**A**	

2013年10月31日　追加提出

70's	175 70 R 14	84S	**A**	**c**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット