JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱

商品名	ALENZA LX100

提出日 ： 令和2年10月13日
令和4年10月28日
令和4年11月10日
令和4年12月7日
令和5年11月14日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80`s	***175 80 R 16***	***91S***	***8.6***	***A***	***134***	***c***
70`s	***215 70 R 16***	***100H***	***8.5***	**A**		
65`s	**215 65 R 16**	**98H**	**8.2**	**A**		
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	**8.3**	**A**		
55`s	**225 55 R 18**	**98V**	**8.2**	**A**		
50`s	**215 50 R 18**	**92V**	**8.7**	**A**		
45`s	**255 45 R 20**	**101W**	**8.7**	**A**		
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**7.8**	**A**		
35`s	**295 35 R 21**	**107W XL**	**7.8**	**A**		
令和4年10月28日 追加申請						
55`s	**215 55 R 18**	**95V**	**8.2**	**A**		
令和4年12月7日 追加申請						
45`s	**225 45 R 21**	**95W**	**8.4**	**A**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80`s	***175 80 R 16***	***91S***	**A**	**c**
	195 80 R 15	96S		
70`s	**215 70 R 16**	**100H**	**A**	
	265 70 R 17	115S		
65`s	**215 65 R 16**	**98H**	**A**	
	225 65 R 17	102H		
	235 65 R 18	106S		
	245 65 R 17	107H		
	235 65 R 17	108H XL		
	265 65 R 17	112H		
	275 65 R 17	115H		
60`s	**215 60 R 17**	**96H**	**A**	
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 18	100H		
	235 60 R 18	103H		
	265 60 R 18	110V		
	275 60 R 18	113V		
	285 60 R 18	116V		
55`s	**225 55 R 18**	**98V**	**A**	
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	99V		
	235 55 R 18	100V		
	235 55 R 19	101V		
	255 55 R 18	109V XL		
	265 55 R 19	109V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**215 50 R 18**	**92V**	**A**	**c**
	225 50 R 18	95V		
	255 50 R 19	107V XL		
	275 50 R 20	109W		
	275 50 R 21	110V		
	285 50 R 20	112V		
45`s	**255 45 R 20**	**101W**	**A**	
	245 45 R 20	103W XL		
	275 45 R 20	110W XL		
	285 45 R 19	111V XL		
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**A**	
	285 40 R 22	106W		
35`s	**295 35 R 21**	**107W XL**	**A**	
	315 35 R 20	110W XL		
令和4年10月28日 追加申請				
65`s	265 65 R 18	114V	**A**	**c**
60`s	235 60 R 19	103V	**A**	
55`s	**215 55 R 18**	**95V**	**A**	
	265 55 R 20	113V		
50`s	235 50 R 19	99V	**A**	
	235 50 R 20	104V		
	265 50 R 19	109V		
令和4年11月10日 追加申請				
45`s	235 45 R 21	97W	**A**	**c**

令和4年12月7日 追加申請

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45`s	**225 45 R 21**	**95W**	**A**	**c**
	235 45 R 20	100W XL		
令和5年11月14日 追加申請				
60`s	265 60 R 20	112H	**A**	**c**
50`s	235 50 R 21	101W		