JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

商品名	DUELER H/P SPORT

提出日 ： 平成24年1月24日
平成27年1月9日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	*215 65 R 16*	*98H*	*10.6*	*C*
60's	*215 60 R 17*	96H	10.6	*C*
55's	215 55 *R* 17	94V	10.6	C
50's	255 50 *R* 19	103V	10.6	C
45's	285 45 *R* 19	107V	10.6	C
40's	275 40 *R* 20	102W	10.6	C
35's	315 35 *R* 20	106W	10.6	C
65's	235 65 *R* 17	108V XL	9.3	B
60's	255 60 *R* 18	112V XL	9.1	B
55's	255 55 *R* 19	111V XL	9.5	B
50's	255 50 *R* 20	109V XL	9.1	B

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
139	*c*

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	215 65 R 16	98H	C	c
	225 65 R 17	102H		
	225 65 R 18	103S		
	235 65 R 17	104V		
	235 65 R 17	108V XL	B	
	255 65 R 16	109H	C	
60's	215 60 R 17	96H	C	
	225 60 R 17	99H		
	235 60 R 16	100H		
	235 60 R 18	103V		
	255 60 R 17	106V		
	255 60 R 18	112V XL	B	
	P265 60 R 18	109H	C	
	275 60 R 17	110V		
	265 60 R 18	110H		
	275 60 R 18	113V		
	285 60 R 18	116V		
55's	215 55 R 17	94V	C	
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 17	99W		
	235 55 R 18	100V		
	255 55 R 19	111V XL	B	
	275 55 R 17	109V	C	
	285 55 R 18	113V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	255 50 R 19	103V	C	c
	255 50 R 20	109V XL	B	
	285 50 R 18	109W	C	
	285 50 R 20	112V		
45's	285 45 R 19	107V	C	
40's	275 40 R 20	102W	C	
35's	315 35 R 20	106W	C	
2015年1月9日 追加提出				
60's	225 60 R 18	100V	C	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット