JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱

商品名	POTENZA RE-12D TYPE A

提出日 ： 平成30年11月28日
令和4年10月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50`s	***205 50 R 16***	***87V***	***11.0***	**C**	***152***	***b***
45`s	**215 45 R 17**	**91V**	**10.6**	**C**		
40`s	**235 40 R 18**	**95W XL**	**10.8**	**C**		
35`s	***265 35 R 18***	***97W XL***	***10.6***	**C**	***134***	***c***
令和4年10月20日 追加申請						
40`s	**235 40 R 17**	**90V**	**10.6**	**C**		
30`s	**295 30 R 18**	**94W**	**11.0**	**C**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	***205 50 R 16***	***87V***	**C**	**b**
45`s	**215 45 R 17**	**91V XL**	**C**	
	225 45 R 17	94V XL		
40`s	**235 40 R 18**	**95W XL**	**C**	
	245 40 R 19	98W XL		
	255 40 R 18	99W XL		
35`s	***265 35 R 18***	***97W XL***	**C**	**c**
	285 35 R 19	99W		
令和4年10月20日 追加申請				
40`s	**235 40 R 17**	**90V**	**C**	**b**
	245 40 R 18	97W XL		
	255 40 R 16	98V XL		
50`s	**295 30 R 18**	**94W**	**C**	**c**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット