JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ブリヂストンタイヤジャパン株式会社

商品名	Playz PX-RVⅡ

提出日 ： 令和元年12月11日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***195 65 R 15***	***91H***	***8.3***	***A***
60's	**195 60 R 16**	**89H**	**8.8**	***A***
55's	**205 55 R 17**	**91V**	**8.7**	***A***
50's	***205 50 R 17***	***93V XL***	***7.9***	***A***
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	**8.3**	***A***
40's	**245 40 R 19**	**98W XL**	**7.6**	***A***

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
155	**a**

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	***195 65 R 15***	***91H***	A	a
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
60`s	**195 60 R 16**	**89H**	A	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
55`s	**205 55 R 17**	**91V**	A	
	205 55 R 16	94V XL		
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 18	95V		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		
	225 55 R 17	101V XL		
50`s	**205 50 R 17**	**93V XL**	A	
	215 50 R 17	95V XL		
	225 50 R 18	95W		
	235 50 R 18	101V XL		
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**	A	
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
40`s	**245 40 R 19**	**98W XL**	A	
	245 40 R 20	99W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット