JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

商品名	K125

提出日 ： 令和3年5月12日
令和4年9月28日
令和4年10月5日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
45`s	205 45 R 16	83W	9.3	B	157	a
	205 45 R 17	88V	8.5	A		
55`s	205 55 R 16	91W	7.9	A	139	c
令和4年9月28日 追加提出						
50`s	215 50 R 17	95V	7.8	A	141	b
	225 50 R 18	95W	8.5	A		
令和4年10月5日 追加提出						
55`s	225 55 R 18	98V	8.2	A	154	b
	235 55 R 18	100V	7.9	A		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	205 45 R 16	83W	B	a
	205 45 R 17	88V XL	A	c
	215 45 R 17	91W XL		
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 18	91V		
	235 45 R 17	97W XL		
55's	205 55 R 16	91W		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	101W XL		
令和4年9月28日 追加提出				
50's	215 50 R 17	95V XL	A	b
	225 50 R 18	95W		
令和4年10月5日 追加提出				
55's	225 55 R 18	98V	A	b
	235 55 R 18	100V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット