JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

欄

商品名	K425V (Kinergy eco RV)

提出日 平成28年1月7日

平成29年1月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	*195 65 R 15*	*91H*	*8.6*	*A*	*163*	*a*
	205 65 R 15	94H	8.6	A		
60's	195 60 R 16	89H	8.9	A		
	205 60 R 16	92H	8.4	A		
	215 60 R 16	99H	7.8	AA		
平成29年1月20日 追加届出						
50`s	225 50 R 18	99V	8.5	A		
	235 50 R 18	101W	8.3	A		
55`s	215 55 R 17	98V	7.9	AA		
60`s	215 60 R 17	100H	8.2	A		
	225 60 R 17	103H	8.6	A		
65`s	215 65 R 16	102H	8.2	A		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	195 65 R 15	91H	A	a
	205 65 R 15	94H		
60's	195 60 R 16	89H	A	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	99H	AA	
平成29年1月20日 追加届出				
50`s	225 50 R 18	99V	A	a
	235 50 R 18	101W		
55`s	215 55 R 17	98V	AA	
60`s	215 60 R 17	100H	A	
	225 60 R 17	103H		
65`s	215 65 R 16	102H	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット