JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

商品名	Ventus V12 evo2(K120)

提出日 ： 令和3年5月31日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	***215 50 ZR 17***	***95W***	**7.9**	**A**
45's	***205 45 ZR 17***	***88W***	**8.2**	**A**
40's	***245 40 ZR 18***	***97Y***	**8.5**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
148	**b**
150	**b**

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***215 50 ZR 17***	***95W***	**A**	***b***
	225 *50 ZR* 17	98Y		
	235 *50 ZR* 18	101Y		
45's	***205 45 ZR 17***	***88W***		
	215 *45 ZR* 17	91Y		
	225 *45 ZR* 18	95Y		
40's	***245 40 ZR 18***	***97Y***		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット