JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ株式会社

商品名	PILOT SPORT 4 SUV

提出日 ：

平成31年4月15日	令和3年12月15日
令和元年12月23日	令和6年4月23日
令和2年9月30日	

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35's	**295 35 R 21**	**107Y XL**	**8.7**	**A**		
40's	**255 40 R 21**	**102Y XL**	**8.6**	**A**		
45's	**255 45 R 19**	**100V**	**9.2**	**B**		
	235 45 R 20	**100V XL**	**8.9**	**A**		
50's	**235 50 R 19**	**99V**	**9.4**	**B**		
	255 50 R 19	**107Y XL**	**8.1**	**A**		
55's	**225 55 R 19**	**99V**	**9.2**	**B**		
60's	**225 60 R 18**	**100V**	**9.2**	**B**		
65's	***225 65 R 17***	***106V XL***	***8.6***	***A***	***164***	***a***
令和元年12月23日 追加提出						
55's	**235 55 R 19**	**105Y XL**	**8.4**	**A**		
60's	**235 60 R 18**	**103V**	**9.0**	**A**		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	**295 35 R 21**	**107Y XL**	**A**	**a**
40's	**255 40 R 21**	**102Y XL**	**A**	
	265 40 R 21	105Y XL		
	275 40 R 20	106Y XL		
	285 40 R 21	109Y XL		
	295 40 R 20	110Y XL		
	295 40 R 21	111Y XL		
45's	**255 45 R 19**	**100V**	**B**	
	235 45 R 20	**100V XL**	**A**	
	245 45 R 21	104W XL		
	255 45 R 20	105Y XL		
	265 45 R 20	108Y XL		
	265 45 R 21	104W		
	275 45 R 20	110Y XL		
	275 45 R 21	110Y XL		
	285 45 R 20	112Y XL		
	295 45 R 19	113Y XL		
50's	**235 50 R 19**	**99V**	**B**	
	245 50 R 20	102V		
	255 50 R 19	**107Y XL**	**A**	
	255 50 R 20	109Y XL		
	265 50 R 19	110Y XL		
	275 50 R 19	112Y XL		
	275 50 R 21	113V XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	**225 55 R 19**	**99V**	**B**	**a**
	235 55 R 19	101V		
60`s	**225 60 R 18**	**100V**	**B**	
65`s	***225 65 R 17***	***106V XL***	**A**	
	235 65 R 17	108V XL		
	235 65 R 18	110H XL		
令和元年12月23日 追加提出				
35's	295 35 R 23	108Y XL	**A**	**a**
	315 35 R 21	111Y XL		
45's	285 45 R 22	114Y XL	**A**	
50's	255 50 R 19	103W	**B**	
	265 50 R 20	107V	**A**	
	285 50 R 20	116W XL		
55's	**235 55 R 19**	**105Y XL**	**A**	
	255 55 R 18	109Y XL		
	255 55 R 19	111V XL		
	255 55 R 19	111Y XL		
	255 55 R 20	110Y XL		
	265 55 R 19	113Y XL		
	275 55 R 19	111W		
60's	**235 60 R 18**	**103V**	**A**	
	235 60 R 18	107W XL		
	255 60 R 18	112W XL		
	265 60 R 18	110V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
令和2年9月30日 追加提出				
35's	285 35 R 23	107Y XL	**A**	**a**
40's	275 40 R 21	107Y XL	**A**	
	275 40 R 22	108Y XL		
	285 40 R 22	110Y XL		
	295 40 R 22	112Y XL		
45's	285 45 R 21	113Y XL	**A**	
令和3年12月12日 追加提出				
40's	305 40 R 20	111Y XL	**A**	**a**
令和4年3月11日 追加提出				
40's	285 40 R 20	108Y XL	**A**	**a**
令和6年4月23日 追加提出				
40's	325 40 R 22	114Y XL	**A**	**a**
50's	235 50 R 20	104Y XL	**B**	