JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	PILOT SPORT EV

提出日 ： 令和3年7月2日
令和4年12月1日
令和5年4月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35's	**255 35 R 21**	**98W XL**	**7.3**	**AA**		
40's	**255 40 R 20**	**101V XL**	**7.2**	**AA**		
45's	***235 45 R 20***	***100V XL***	***7.3***	***AA***	***148***	***b***
令和4年12月1日提出						
55's	**235 50 R 20**	**104Y XL**	**7.3**	**AA**		
55's	**235 55 R 19**	**105W XL**	**7.1**	**AA**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	**255 35 R 21**	**98W XL**	AA	b
	275 35 R 21	103W XL		
40's	**255 40 R 20**	**101V XL**	AA	
45's	**235 45 R 20**	**100V XL**	AA	
	255 45 R 19	104W XL		
令和4年12月1日提出				
40's	265 40 R 21	105Y XL	AA	b
	275 40 R 22	107Y XL		
45's	235 45 R 21	101Y XL	AA	
	265 45 R 20	108Y XL		
50's	**235 50 R 20**	**104Y XL**	AA	
	245 50 R 20	105Y XL		
	255 50 R 20	109W XL		
	255 50 R 21	109W XL		
55's	**235 55 R 19**	**105W XL**	AA	
	235 55 R 20	105W XL		
令和5年4月20日提出				
50's	245 50 R 19	105Y XL	AA	b
55's	255 55 R 19	111Y XL	AA	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット