JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	Primacy 3 ST

提出日 ： 2013年4月11日
2013年11月21日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	**235 50 R 17**	**96V**	**8.6**	**A**		
55's	**205 55 R 16**	**91W**	**8.8**	**A**		
60's	**215 60 R 17**	**96V**	**8.5**	**A**		
65's	***205 65 R 16***	***95V***	***8.9***	***A***	***147***	***b***
65's	***195 65 R 15***	***91V***	***8.9***	***A***	***139***	***c***
2013年11月21日 追加提出						
45's	**215 45 R 18**	**93W**	**8.7**	**A**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**235 50 R 17**	**96V**	A	b
	235 50 R 18	97W		
	245 50 R 18	100W		
55's	**205 55 R 16**	**91W**	A	b
60's	**215 60 R 17**	**96V**	A	b
	215 60 R 16	99V		
	225 60 R 16	98W		
	235 60 R 16	100V		
65's	**205 65 R 16**	**95V**	A	b
	195 65 R 15	**91V**		c
2013年11月21日 追加提出				
45's	**215 45 R 18**	**93W**	A	b
	225 45 R 18	95W		
	245 45 R 19	102W		
	255 45 R 18	99W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット