JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	P7 EVO TOURING

提出日 ： 平成29年2月23日
平成29年6月12日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***175 65 R 15***	***84H***	***9.0***	***A***	***143***	***b***
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	**9.0**	**A**		
55`s	**205 55 R 16**	**91V**	**8.7**	**A**		
平成29年6月12日　追加提出						
55`s	***165 55 R 14***	***72V***	***8.9***	***A***	***147***	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***175 65 R 15***	***84H***	**A**	**b**
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**A**	
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92V		
55's	**205 55 R 16**	**91V**	**A**	
平成29年6月12日　追加提出				
55'S	***165 55 R 14***	***72V***	**A**	**b**
	165 55 R 15	75V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット