JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン株式会社

商品名	P ZERO E

提出日 ： 令和5年12月4日
令和6年11月5日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	***235 50 R 19***	***103V XL***	**6.6**	**AA**	***159***	***a***
50's	***235 50 R 20***	***104Y XL***	**6.4**	**AAA**		
45's	***235 45 R 18***	***98W XL***	**6.6**	**AA**		
45's	***255 45 R 19***	***104Y XL***	**6.2**	**AAA**		
40's	***235 40 R 19***	***96W XL***	**6.6**	**AA**		
35's	***245 35 R 21***	***96Y XL***	**6.6**	**AA**		
35's	***265 35 R 21***	***101Y XL***	**6.2**	**AAA**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***255 50 R 20***	***109Y XL***	**AAA**	***a***
	235 50 R 20	104Y XL		
	235 50 R 19	***103V XL***	**AA**	
45's	***265 45 R 21***	***108Y XL***	**AAA**	
	255 45 R 20	105Y XL		
	255 45 R 19	104Y XL		
	245 45 R 20	103Y XL	**AA**	
	235 45 R 21	101Y XL		
	235 45 R 18	***98W XL***		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	285 40 R 20	108Y XL	**AA**	***a***
	265 40 R 22	106V XL		
	255 40 R 21	102Y XL		
	255 40 R 20	***101Y XL***		
	235 40 R 19	***96W XL***		
35's	285 35 R 22	106V XL	**AAA**	
	265 35 R 21	***101Y XL***		
	245 35 R 21	***96Y XL***	**AA**	

2024年11月5日追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	265 45 R 21	108V XL	**AAA**	***a***
40's	275 40 R 22	107Y XL	**AA**	