

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン株式会社	商品名	SCORPION
------	-------------	-----	----------

提出日 : 令和6年8月26日
令和6年11月6日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング	ウェットグリップ性能	グレーディング
65's	215 65 R 17	99V	6.9	AA	143	b
55's	235 55 R 18	100V	6.8	AA	155	a
50's	235 50 R 19	99V	6.4	AAA		
45's	255 45 R 19	100V	7.8	A		
40's	235 40 R 20	96V XL	6.6	AA		

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	215 65 R 17	99V	AA	b
55's	235 55 R 18	100V	AA	a
50's	235 50 R 19	99V	AAA	
	235 50 R 20	100T		
	235 50 R 18	101V XT		
45's	255 45 R 19	100V	A	
40's	235 40 R 20	96V XL	AA	

令和6年11月6日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	235 55 R 19	105H XL	AA	a
45's	255 45 R 20	101T	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット