JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社

商品名	DIREZZA β02

提出日 ： 2016年2月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***195 55 R 15***	***85V***	***11.3***	***C***
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**11.3**	**C**
45's	**225 45 R 17**	**94V XL**	**11.0**	**C**
40's	**235 40 R 18**	**95W XL**	**10.1**	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
139	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**195 55 R 15**	**85V**	**C**	**c**
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**C**	
45's	**225 45 R 17**	**94V XL**	**C**	
40's	**235 40 R 18**	**95W XL**	**B**	
	255 40 R 18	**99W XL**		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット