

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 **住友ゴム工業(株)**

商品名 **エナセーブRV505**

提出日 : **平成31年3月1日**
令和2年9月14日
令和4年11月28日
令和5年7月31日

扁平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数	グレーディング
70's	185	70	R 14	88H		7.6	AA
65's	155	65	R 13	73H		7.3	AA
60's	165	60	R 15	77H		7.4	AA
55's	165	55	R 15	75V		7.6	AA
50's	215	50	R 18	92V		7.6	AA
45's	215	45	R 17	91W XL		7.6	AA
40's	245	40	R 19	98W XL		7.5	AA
35's	245	35	R 20	95W XL		7.7	AA

ウェットグリップ性能	グレーディング
143	b
136	c

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
70's	185	70	R 14	88H		AA	b
	205	70	R 15	96H			
	215	70	R 15	98H			
65's	155	65	R 13	73H		AA	c
	155	65	R 14	75H			
	165	65	R 14	79S			
	175	65	R 14	82H			
	175	65	R 15	84H			
	185	65	R 14	86H			
	185	65	R 15	88H			
	185	65	R 15	92H XL			
	195	65	R 15	91H			
	205	65	R 15	94H			
60's	165	60	R 15	77H		AA	c
	175	60	R 16	82H			
	195	60	R 15	88H			
	195	60	R 16	89H			
	205	60	R 16	92H			
	215	60	R 16	95H			
	215	60	R 17	96H			
	225	60	R 17	99H			

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
55's	165	55	R 15	75V		AA	c
	175	55	R 15	77V			
	205	55	R 16	91V			
	205	55	R 17	91V			
	215	55	R 17	94V			
	215	55	R 18	95V			
	225	55	R 17	97W			
	225	55	R 18	98V			
	225	55	R 19	99V			
	235	55	R 18	100V			
50's	205	50	R 17	93V XL		AA	b
	215	50	R 17	95V XL			
	215	50	R 18	92V			
	225	50	R 17	98V XL			
	225	50	R 18	95V			
	235	50	R 18	97W			
45's	215	45	R 17	91W XL		AA	b
	215	45	R 18	93W XL			
	225	45	R 18	95W XL			
	225	45	R 19	96W XL			
	245	45	R 18	100W XL			
	245	45	R 19	98W			
40's	245	40	R 19	98W XL		AA	b
	245	40	R 20	99W XL			
35's	245	35	R 20	95W XL		AA	b

令和2年9月14日 追加申請

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65's	185	65	R 15	92H XL		AA	b

令和4年11月28日 追加申請

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
70's	215	70	R 16	100H		AA	b

令和5年7月31日 追加申請

扁平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
60's	205	60	R 16	96H XL		AA	b
55's	205	55	R 17	95V XL		AA	