JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業㈱

商品名	LE MANS V

提出日 ： 平成28年11月29日
平成30年1月16日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***155 65 R 14***	***75H***	***7.4***	***AA***	***126***	***c***
60`s	**165 60 R 14**	**75H**	***7.5***	***AA***		
55`s	**165 55 R 14**	**72V**	**7.5**	***AA***		
50`s	**165 50 R 15**	**73V**	**7.5**	***AA***		
45`s	**165 45 R 16**	**74V XL**	**7.6**	***AA***		
40`s	**205 40 R 17**	**84W XL**	***7.6***	***AA***		
35`s	**215 35 R 19**	**85W XL**	**7.5**	***AA***		
65`s	***185 65 R 15***	***88H***			***141***	***b***

平成30年1月16日 追加申請

70's	**165 70 R 14**	**81S**	**7.0**	**AA**	**129**	**c**

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**155 65 R 14**	**75H**	AA	c
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	**88H**		b
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
60`s	**165 60 R 14**	**75H**	AA	c
	165 60 R 15	77H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		b
	185 60 R 16	86H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55`s	**165 55 R 14**	**72V**	AA	c
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		b
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
	205 55 R 17	91V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	101W XL		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**165 50 R 15**	**73V**	AA	c
	165 50 R 16	75V		
	195 50 R 16	84V		b
	205 50 R 17	93V XL		
	215 50 R 17	95V XL		
	225 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 18	95W		
	235 50 R 17	96V		
	235 50 R 18	97W		
	245 50 R 18	100W		
45`s	**165 45 R 16**	**74V XL**	AA	c
	195 45 R 16	80W		b
	195 45 R 17	81W		
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 18	94W		
	245 45 R 17	95W		
	245 45 R 18	100W XL		
	245 45 R 19	98W		
40`s	**205 40 R 17**	**84W XL**	AA	b
	215 40 R 17	87W XL		
	215 40 R 18	89W XL		
	225 40 R 18	92W XL		
	225 40 R 19	89W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40`s	245 40 R 18	93W	AA	b
	245 40 R 19	98W XL		
	245 40 R 20	95W		
	255 40 R 18	99W XL		
35`s	**215 35 R 19**	**85W XL**	AA	
	225 35 R 19	88W XL		
	245 35 R 20	95W XL		

平成30年1月16日 追加申請

70`s	**165 70 R 14**	**81S**	AA	c		
	175 70 R 14	84H				
65`s	165 65 R 14	79H	AA			
40`s	235 40 R 19	98W XL	AA	b		