JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社

商品名	SYNCHRO WEATHER

提出日 ： 令和6年7月9日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65'	***175 65 R 15***	**88H XL**	**8.4**	**A**
	195 65 R 15	**91H**		
60'	***165 60 R 15***	**77H**	**8.9**	**A**
55'	***165 55 R 15***	**75H**	**9.2**	**B**
	195 55 R 16	**91H XL**	**8.4**	**A**
50'	***195 50 R 19***	**88H**	**9.0**	**A**
45'	***205 45 R 17***	**88V XL**	**8.8**	**B**
40'	***225 40 R 18***	**92V XL**	**9.4**	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
138	***c***
145	***b***
145	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65'	***175 65 R 15***	***88H XL***	A	***c***
	195 65 R 15	***91H***		***b***
	185 65 R 15	92H XL		***c***
	195 65 R 16	92H		***b***
	205 65 R 16	95H		
	225 65 R 17	106H XL		
60'	***165 60 R 15***	***77H***		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 16	89H		
	195 60 R 17	90H		
	215 60 R 16	95H		
	205 60 R 16	96H XL		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99V		
	225 60 R 18	104V XL		
	235 60 R 18	107V XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55'	***165 55 R 15***	***75H***	B	***b***
	195 55 R 16	***91H XL***	A	
	205 55 R 16	94H XL		
	215 55 R 17	94V		
	205 55 R 17	95V XL		
	225 55 R 17	101V XL		
	225 55 R 18	102V XL		
	225 55 R 19	103V XL		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105H XL		
50'	***195 50 R 19***	***88H***		
	215 50 R 18	92V		
	215 50 R 17	95V XL		
	225 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 18	99V XL		
	235 50 R 18	101V XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45'	***205 45 R 17***	***88V XL***	B	***b***
	215 45 R 18	89W		
	215 45 R 17	91W XL		
	225 45 R 17	94V XL		
	225 45 R 18	95V XL		
	235 45 R 18	98V XL		
40'	***225 40 R 18***	***92V XL***		
	245 40 R 18	97V XL		