JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE㈱

商品名	NT830 PLUS

提出日 ： 平成31年3月26日

令和2年6月29日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55`s	***215 55 R 17***	***98W XL***	***10.5***	***B***	***162***	***a***
50`s	**215 50 R 17**	**95W XL**	***10.5***	**B**		
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**	***10.5***	**B**		
40`s	**245 40 R 18**	**92Y XL**	***10.5***	**B**		
令和2年6月29日 追加届出						
35`s	**235 35 R 19**	**91W XL**	**10.5**	**B**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	***215 55 R 17***	***98W XL***	**B**	a
	225 55 R 17	101W XL		
50`s	**215 50 R 17**	**95W XL**		
	225 50 R 17	98Y XL		
	235 50 R 18	101Y XL		
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**		
	225 45 R 17	94Y XL		
	225 45 R 18	95Y XL		
	235 45 R 17	97Y XL		
	235 45 R 18	98W XL		
	245 45 R 17	99W XL		
40`s	**225 40 R 18**	**92Y XL**		
	235 40 R 18	95Y XL		
	245 40 R 18	97Y XL		
令和2年6月29日 追加届出				
35`s	**235 35 R 19**	**91W XL**	**B**	a
	245 35 R 20	95W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット