JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	PROXES C1S

提出日 ： 平成27年6月11日

偏平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	*195*	*65*	*R*	*15*	*91V*	*11.0*	*C*
60's	205	60	R	16	92W	*11.1*	C
55's	205	55	R	16	94W	11.0	C
45's	215	45	R	17	91W	11.2	C
40's	225	40	R	18	92W	10.8	C
35's	245	35	R	19	93W	*11.1*	C
30's	255	30	R	21	93W	*11.0*	C
25's	295	25	R	21	96W	*11.2*	C
55's	215	55	R	16	97W	*10.1*	B
50's	215	50	R	17	95W	*10.0*	B
45's	225	45	R	17	94W	*10.4*	B
40's	235	40	R	18	95W	10.1	B

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
125	*c*

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65's	*195*	*65*	*R*	*15*	*91V*	C	c
	205	65	R	15	94V		
	205	65	R	16	95W		
	215	65	R	15	96V		
60's	205	60	R	16	92W	C	
	215	60	R	16	95W		
	225	60	R	16	98W		
	235	60	R	16	100W		
55's	205	55	R	16	94W	C	
	215	55	R	16	97W	B	
	215	55	R	17	98W		
	225	55	R	16	99W		
	225	55	R	17	101W		
50's	215	50	R	17	95W	B	
	225	50	R	16	96W		
	225	50	R	17	98W		
	225	50	R	18	95W		
	235	50	R	17	100W		
	235	50	R	18	101W		
	245	50	R	18	100W		
45's	215	45	R	17	91W	C	
	215	45	R	18	93W		
	225	45	R	17	94W	B	
	225	45	R	18	95W		
	235	45	R	17	97W		
	245	45	R	17	99W		
	245	45	R	18	100W		
	245	45	R	19	102W		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
40's	225	40	R	18	92W	C	c
	225	40	R	19	93W		
	235	40	R	18	95W	B	
	245	40	R	18	97W		
	245	40	R	19	98W		
	245	40	R	20	99W		
	275	40	R	19	105W		
35's	245	35	R	19	93W	C	
	245	35	R	20	95W		
	245	35	R	21	96W		
	255	35	R	18	94W		
	265	35	R	18	97W		
30's	255	30	R	21	93W	C	
	255	30	R	22	95W		
	275	30	R	19	96W		
	275	30	R	20	97W		
	285	30	R	21	100W		
25's	295	25	R	21	96W	C	
	295	25	R	22	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット