JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE株式会社

商品名	PROXES TR1

提出日 ： 令和3年9月14日　令和4年5月30日
令和3年12月27日　令和6年7月4日
令和4年4月12日　令和6年7月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	165 50 R 15	76V XL	10.5	B	125	c
45's	195 45 R 14	77V	10.5	B		
	225 45 R 17	94Y XL			140	b
40's	215 40 R 18	89W XL			140	b
	225 40 R 14	82V	10.5	B		
令和3年12月27日 追加提出						
35`s	255 35 R 18	94W XL	10.5	B		
令和4年4月12日 追加提出						
55`s	195 55 R 16	91V XL	10.5	B	125	c
45`s	205 45 R 16	87W XL			140	b
35`s	245 35 R 16	86W	10.5	B		
令和4年5月30日 追加提出						
55`s	165 55 R 15	75V	10.5	B	125	c
50`s	165 50 R 16	75V	10.5	B		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	165 50 R 15	76V XL	B	c
45`s	195 45 R 14	77V		
	225 45 R 17	94Y XL		b
40`s	215 40 R 18	89W XL		
	225 40 R 14	82V		
	225 40 R 18	92V XL		
令和3年12月27日　追加提出				
35`s	255 35 R 18	94W XL	B	b
令和4年4月12日　追加提出				
55`s	195 55 R 16	91V XL	B	c
50`s	195 50 R 16	84V		
45`s	195 45 R 17	85W XL		
	205 45 R 16	87W XL		b
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
35`s	245 35 R 16	86W		
	245 35 R 17	87W		
令和4年5月30日　追加提出				
50`s	165 50 R 16	75V	B	c
55`s	165 55 R 15	75V		

令和6年7月4日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	195 55 R 15	85V	B	c
50's	195 50 R 15	82V		
45's	195 45 R 16	84W XL		
40's	205 40 R 17	84W XL		b
	235 40 R 18	95W XL		
35's	265 35 R 18	97W XL		
令和6年7月23日　追加提出				
55's	205 55 R 16	91W	B	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット