JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	BluEarth-FE AE30

提出日 ： 令和5年10月27日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***155 65 R 14***	***75S***	***7.2***	***AA***	***131***	***c***
	185 65 R 15	*88S*			*145*	*b*
60's	**185 60 R 16**	**86H**	**7.5**	**AA**		
	185 60 R 15	**88H XL**	**6.5**	**AAA**		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***155 65 R 14***	***75S***	**AA**	***c***
	165 65 R 15	81S		
	185 65 R 15	*88S*		***b***
60's	**185 60 R 16**	**86H**	**AA**	
	195 60 R 16	89H		
	185 60 R 15	**88H XL**	**AAA**	
	195 60 R 17	90H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット