JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	GEOLANDAR CV 4S

提出日 ： 令和5年12月
令和6年6月

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***225 65 R 17***	***102H***	***8.6***	***A***	***146***	***b***
60's	*225 60 R 18*	***104V XL***	***8.5***	***A***		
55's	***225 55 R 18***	***98V***	***9.2***	***B***		
2024年6月申請						
60's	***225 60 R 17***	***99V***	***9.1***	***B***		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***225 65 R 17***	***102H***	**A**	***b***
60's	235 60 R 18	107V XL		
	225 60 R 18	***104V XL***		
55's	***225 55 R 18***	***98V***	**B**	
	225 55 R 19	99V		
令和6年6月 追加提出				
60's	***225 60 R 17***	***99V***	**B**	***b***
55's	235 55 R 19	105V XL		
	235 55 R 18	100V		
	225 55 R 17	101V XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット